

Disc de polizare **A 624 SUPRA**



Fe-S-Cl
<0,1%



Caracteristici

Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□□

Beneficiile produsului

structură cu două straturi pentru un echilibru optim al performanțelor
- stratul inferior de șlefuire: agresivitate ridicată pentru îndepărtarea rapidă și uniformă a materialului - stratul superior: rezistență sporită la uzură pentru o durată de viață mai lungă - potrivit pentru aplicații de șlefuire solicitante în prelucrarea metalelor și întreținere - fără fier, sulf și clor

Materiale

Oțel	●
Inox	○
Fontă	○

Domenii de utilizare

- Lăcătușerie
- Construcții din metal
- Construcția de bărci și vapoare

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	701967
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	701968
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	701971
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	701940

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

