

HD18 JSB-O

FIERĂSTRĂU PENDULAR M18™ HEAVY DUTY

Motorul cvadripol, fără cadru, Milwaukee® asigură 2700 rpm pentru o debitare rapidă

Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție în sarcină a sculei și acumulatorului asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa

Soft start pentru pornire lentă și selector 2 viteze pentru cea mai bună viteză în diferite materiale

Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea rapidă și fără cheie a pânzei și ajustare a unghiului de înclinare la 0° și 45°

Reglare în 4 trepte a acțiunii pendulare pentru o performanță îmbunătățită

Suflantă pentru rumeguș ajustabilă

Ghidaj precis al pânzei datorită rolei mari de ghidaj pe rulment poziționată foarte jos

Talpă turnată sub presiune pentru durabilitate maximă

Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului

Indicatorul afișează nivelul de energie rămas

Acumulatorul REDLITHIUM™ oferă o construcție superioară a pachetului, componente electronice superioare și performanță susținută pentru a asigura o autonomie și o durată de exploatare a pachetului mai mare

Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii Milwaukee® M18™



Frecvență curse la mers în gol (cpm)	2050 / 2700
Lungimea cursei (mm)	26
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933417845