



MÂNECUTE RĂCORIRE REZISTENTE LA TĂIERE A



CARACTERISTICI

- Tehnologia de răcire evaporativă oferă până la 2 ore de efect de răcire, activată prin umezire.
- Certificate conform EN 388:2016 Nivel de tăiere A pentru a oferi atât performanță de răcire, cât și protecție.
- Țesătura răcoroasă la atingere oferă o ușurare imediată la contact.
- Construcția ușoară și respirabilă favorizează circulația aerului și evaporarea transpirației pentru confort pe tot parcursul zilei.
- Material durabil, lavabil la mașină, rezistent la uzura aplicațiilor zilnice.
- Protecție UPF 50+ integrată pentru utilizare îndelungată în exterior.
- Certificate conform cu EN 388:2016 și EN 13758-1.

INFORMAȚII TEHNICE

Nivel de tăiere A

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE



NU FOLOSIȚI ÎNĂLBITOR



A NU SE CĂLCA



A NU SE BĂGA LA
USCĂTOR

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

Curățați și uscați înainte de depozitare. Nu depozitați în lumina directă a soarelui. A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț și de lumina soarelui.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel indicat pentru utilizarea normală. Scufundați complet sau treceți produsul sub apă timp de 30 de secunde pentru absorbția completă a apei. Stoarceți excesul de apă și repetați când este uscat.

PERIOADA DE UZURĂ MORALĂ

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

ro.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.